



MODLINK MSDD

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

- Para manutenção
- Proteção IP65
- Insertos modulares

PROJETE SUA PRÓPRIA TOMADA COM NOSSOS NÚMEROS DE ARTIGO EXCLUSIVOS

Os números do artigo vão ajudá-lo a descobrir se você está especificando tomadas, insertos de conectores de dados, Quadros individuais ou conjuntos. Os números dos componentes individuais podem ser encontrados nas páginas seguintes. Tanto os módulos como os conjuntos podem ser encomendados em uma ou mais quantidades.

O CONJUNTO

O número do conjunto do artigo é formado por **A, B, C e D**.

	A	B	C	D
4 0 0 0 - 6 8				
	Quadro	Inserto 1	Inserto 2 Para Quadros únicos 000	Mecanismo de trava

Primeiro, selecione os componentes:

Bloco A: Quadro (por exemplo: 4000-68**522**-000 0001 quadro duplo transparente)

Bloco B: Inserto 1 (por exemplo: 4000-68000-**001** 0000 tomada alemã (VDE) cinza)

Bloco C: Inserto 2 (por exemplo: 4000-68000-**091** 0000 para 2x RJ45 + 2x USB)

Bloco D: Mecanismo de trava (por exemplo: 4000-68522-000 000**1** trava de painel de 3 mm)

O número do artigo para este conjunto de exemplo será:

4 0 0 0 - 6 8 **5 2 2** - **0 0 1** **0 9 1 1**

Modlink MSDD – Interfaces para Frontal de Painel

 Quadros • Quadros individuais e duplos <i>Página 2.1.1</i>	 Insertos • Tomadas de energia • Insertos de conexão de dados <i>Página 2.1.2</i>
 Sockets Embutidos • USB • RJ45 <i>Página 2.1.19</i>	 Acessórios <i>Página 2.1.20</i>

Moldura (plástico)			Art-Nº
	Simples, transparente		
	Moldura de fixação plástico PBT preto Tampa de plástico PC transparente	cURus Fechamento: 3 mm double bit com botão rotativo plugável	4000-68512-0000001
	Moldura de fixação plástico PBT preto Tampa de plástico PC transparente	Fechamento: Daimler	4000-68512-0000003
	Simples, metálica		
	Moldura de fixação plástico PBT preto Tampa de plástico PBT cinza	cURus Fechamento: 3 mm double bit com botão rotativo plugável	4000-68513-0000001
	Moldura de fixação plástico PBT preto Tampa de plástico PBT cinza	Fechamento: Daimler	4000-68513-0000003
	Simples, cinza		
	Moldura de fixação plástico PBT preto Tampa de plástico PBT cinza	cURus Fechamento: 3 mm double bit com botão rotativo plugável	4000-68514-0000001
	Moldura de fixação plástico PBT preto Tampa de plástico PBT cinza	Fechamento: Daimler	4000-68514-0000003
	Dupla, transparente		
	Moldura de fixação plástico PBT preto Tampa de plástico PC transparente	cURus Fechamento: 3 mm double bit com botão rotativo plugável	4000-68522-0000001
	Moldura de fixação plástico PBT preto Tampa de plástico PC transparente	Fechamento: Daimler	4000-68522-0000003
	Dupla, metálico		
	Moldura de fixação plástico PBT preto Tampa de plástico PBT cinza	cURus Fechamento: 3 mm double bit com botão rotativo plugável	4000-68523-0000001
	Moldura de fixação plástico PBT preto Tampa de plástico PBT cinza	Fechamento: Daimler	4000-68523-0000003
	Dupla, cinza		
	Moldura de fixação plástico PBT preto Tampa de plástico PBT cinza	cURus Fechamento: 3 mm double bit com botão rotativo plugável	4000-68524-0000001
	Moldura de fixação plástico PBT preto Tampa de plástico PBT cinza	Fechamento: Daimler	4000-68524-0000003

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Tomadas de energia			Art-Nº
	Alemanha (VDE) branco Terminais de parafuso: máx. 6 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 16 A	LED (amarelo)	4000-68000-0010000
	Alemanha (VDE) branco Bornes mola: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 16 A		4000-68000-0160000
	Alemanha (VDE) amarelo Terminais de parafuso: máx. 6 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 16 A		4000-68000-0020000
	Alemanha (VDE) laranja Bornes mola: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 16 A		4000-68000-0140000
	França (UTE-NF) cinza Terminais de parafuso: máx. 6 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 16 A	LED (amarelo)	4000-68000-0050000
	França (UTE-NF) cinza Terminais de parafuso: máx. 4 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 16 A		4000-68000-3010000
	França (UTE-NF) vermelho Bornes mola: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 16 A	com proteção contra toque	4000-68000-0130000

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Tomadas de energia			Art-Nº
	França (UTE-NF) laranja Bornes mola: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 16 A		4000-68000-0150000
	USA (NEMA 5-15) Conexão do conector por solda: 4.8 × 0.8 mm Tensão operacional: máx. 125 V AC Corrente operacional: máx. 15 A	cURus	4000-68000-0030000
	USA (NEMA 5-15) Conexão do conector por solda: L 6.3 × 0.8 mm / N (PE) 4.8 × 0.8 mm Tensão operacional: máx. 125 V AC Corrente operacional: máx. 3 A	cURus Fusível: 3 A	4000-68000-0110000
	USA (NEMA 5-15) Terminais de parafuso: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 125 V AC Corrente operacional: máx. 15 A	cURus sem proteção contra toque	4000-68000-3240000
	USA (NEMA 5-15) Terminais de parafuso: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 125 V AC Corrente operacional: máx. 15 A		4000-68000-0040000
	USA (2 × NEMA-GFCI 5-15) Terminais de parafuso: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 125 V AC Corrente operacional: máx. 15 A	cURus sem proteção contra toque	4000-68000-3220000
	USA (2 × NEMA-GFCI 5-20) Terminais de parafuso: máx. 6 mm ² Tensão operacional: máx. 125 V AC Corrente operacional: máx. 20 A por soquete	cURus sem proteção contra toque	4000-68000-3280000

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Tomadas de energia			Art-Nº
	Inglaterra (BS) Terminais de parafuso: máx. 4 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 13 A		4000-68000-0060000
	Inglaterra (BS) laranja Terminais de parafuso: máx. 4 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 13 A		4000-68000-0190000
	Itália (CEI 23-16) Terminais de parafuso: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 16 A	Duplo	4000-68000-0070000
	Itália (CEI 23-16) Terminais de parafuso: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 16 A		4000-68000-0180000
	EURO/USA Terminais de parafuso: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC (EU); max. 125 V AC (USA) Corrente operacional: máx. 16 A (EU); max. 15 A (USA)		4000-68000-0100000
	Dinamarca Bornes mola: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 10 A		4000-68000-0170000
	Suíça Bornes mola: máx. 1.5 mm ² (AWG 16) Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 10 A		4000-68000-0120000

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Tomadas de energia			Art-Nº
	Austrália Terminais de parafuso: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 10 A		4000-68000-0090000
	Índia (IS 1293) Terminais de parafuso: máx. 4 mm ² Tensão operacional: máx. 240 V AC Corrente operacional: máx. 6 A		4000-68000-3210000
	China (CCC) Terminais de parafuso: máx. 4 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 10 A		4000-68000-3250000
	Brasil Terminais de parafuso: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 10 A	Duplo	4000-68000-3290000
	Brasil Terminais de parafuso: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC Corrente operacional: máx. 10 A	Único	4000-68000-3310000


INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Conectores de dados			Art-Nº
Interfaces para Frontal de Painel		SUB-D9; SUB-D9 2 × SUB-D9 (fêmea/macho)	cURus 4000-68000-0200000
		SUB-D9; SUB-D9 2 × SUB-D9 (conexão por solda/fêmea)	cURus 4000-68000-0210000
		SUB-D9; SUB-D9 1 × SUB-D9 (conexão de solda/macho) 1 × SUB-D9 (conexão de solda/fêmea)	cURus 4000-68000-0220000
		SUB-D9 1 × SUB-D9 (conexão de solda/macho) 1 × SUB-D9 (tampa cega)	cURus 4000-68000-0230000
		SUB-D9; SUB-D15 1 × SUB-D9 (macho/fêmea) 1 × SUB-D15 (macho/fêmea)	cURus 4000-68000-0300000
		SUB-D9; SUB-D15 1 × SUB-D9 (conexão de solda/macho) 1 × SUB-D15 (conexão de solda/macho)	cURus 4000-68000-0310000
		SUB-D9; SUB-D15 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D15 (macho/macho)	cURus 4000-68000-0320000

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Conectores de dados			Art-Nº
	SUB-D9; SUB-D25 1 × SUB-D9 (macho/fêmea) 1 × SUB-D25 (macho/fêmea)	cURus	4000-68000-0400000
	SUB-D9; SUB-D25 1 × SUB-D9 (conexão de solda/macho) 1 × SUB-D25 (conexão de solda/macho)	cURus	4000-68000-0410000
	SUB-D9; SUB-D25 1 × SUB-D9 (conexão de solda/fêmea) 1 × SUB-D25 (conexão de solda/macho)	cURus	4000-68000-0420000
	SUB-D9; SUB-D25 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D25 (macho/fêmea)		4000-68000-0430000
	SUB-D15; SUB-D15 2 × SUB-D15 (fêmea/macho)	cURus	4000-68000-0500000
	SUB-D15; SUB-D15 2 × SUB-D15 (conexão por solda/fêmea)	cURus	4000-68000-0510000
	SUB-D15 1 × SUB-D15 (conexão de solda/macho) 1 × SUB-D9 (tampa cega)	cURus	4000-68000-0530000

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Conectores de dados			Art-Nº
Interfaces para Frontal de Painel		SUB-D15; SUB-D25 1 × SUB-D15 (macho/fêmea) 1 × SUB-D25 (macho/fêmea)	cURus 4000-68000-0600000
		SUB-D15; SUB-D25 1 × SUB-D15 (conexão de solda/macho) 1 × SUB-D25 (conexão de solda/macho)	cURus 4000-68000-0610000
		SUB-D25; SUB-D25 2 × SUB-D25 (fêmea/macho)	cURus 4000-68000-0700000
		SUB-D25; SUB-D25 2 × SUB-D25 (conexão por solda/fêmea)	cURus 4000-68000-0710000
		SUB-D25 1 × SUB-D25 (conexão de solda/macho) 1 × SUB-D9 (tampa cega)	cURus 4000-68000-0730000
		SUB-D25 1 × SUB-D25 (macho/fêmea) 1 × SUB-D9 (tampa cega)	cURus 4000-68000-0740000
		PS2; PS2; SUB-D15 HD 2 × PS2 (conexão de solda 6 pinos) 1 × SUB-D15 HD (macho/fêmea) VGA	 4000-68000-0800000

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Conectores de dados			Art-Nº
	PS2; SUB-D15 HD 1 × PS2 (conexão de solda 6 pólos) 1 × SUB-D15 HD (conexão de solda/macho) VGA		4000-68000-0810000
	SUB-D15 HD; RJ45; USB; USB (forma A) 1 × SUB-D15 HD (macho/fêmea) VGA 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 2 × USB (fêmea/fêmea) forma A	cURus blindado	4000-68000-1040000
	RJ45; RJ45; USB (forma A) 2 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A	cURus blindado	4000-68000-0940000
	RJ45; USB (forma A); DVI 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × DVI (macho/macho)		4000-68000-0820000
	RJ45; RJ45; USB; USB (forma A) 2 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 2 × USB (fêmea/fêmea/cabo 0.7 m) forma A	blindado	4000-68000-0990000
	RJ45; RJ12; USB; USB (forma A) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × RJ12, plástico de 6 pólos 2 × USB (fêmea/fêmea) forma A	cURus blindado	4000-68000-0910000
	RJ45; USB; USB (forma A) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 2 × USB (fêmea/fêmea) forma A	blindado	4000-68000-0960000

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Conectores de dados			Art-Nº
	RJ45; RJ45; USB; USB (forma A) 2 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 2 × USB (fêmea/fêmea) forma A	blindado	4000-68000-0970000
	RJ45; RJ12; SUB-D25 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × RJ12, plástico de 6 pólos 1 × SUB-D25 (macho/fêmea)	cURus	4000-68000-1100000
	RJ45; SUB-D9; SUB-D9 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea)	cURus	4000-68000-1110000
	RJ45; RJ12; SUB-D9 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × RJ12, plástico de 6 pólos 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea)	cURus blindado	4000-68000-1120000
	RJ45; USB; GC/GC 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × GC (fêmea/fêmea) 1 × GC (macho/macho)	blindado	4000-68000-1140000
	RJ12; RJ12; SUB-D9 2 × RJ12, plástico 6 pólos 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea)	blindado	4000-68000-1090000
	RJ45; SUB-D9; SUB-D9 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 2 × SUB-D9 (fêmea/fêmea)	blindado	4000-68000-1160000

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Conectores de dados			Art-Nº
	RJ45; USB (forma A); SUB-D9; SUB-D9 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 2 × SUB-D9 (fêmea/fêmea)	blindado	4000-68000-1180000
	RJ45; USB (forma A); SUB-D9; SUB-D9 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea)	blindado	4000-68000-1190000
	RJ45; RJ45 2 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)	cURus blindado	4000-68000-1200000
	RJ45 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (tampa cega)	cURus	4000-68000-1210000
	RJ45; RJ45; RJ45; RJ45 4 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)	blindado	4000-68000-1220000
	USB (forma A); RJ45 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)	cURus blindado	4000-68000-1310000
	RJ45; SUB-D9 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea)	cURus blindado	4000-68000-1410000

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Conectores de dados			Art-Nº
Interfaces para Frontal de Painel		SUB-D9; RJ45; USB (forma A) 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (macho/macho/ cabo 0.7 m) forma A	blindado 4000-68000-1420000
		RJ45; USB (forma A); SUB-D9 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × SUB-D9 (macho/fêmea)	cURus blindado 4000-68000-1430000
		RJ45; USB (forma A); SUB-D9 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea)	cURus blindado 4000-68000-1440000
		RJ45; USB (forma A); SUB-D9 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × SUB-D9 (conexão de solda/macho)	blindado 4000-68000-1460000
		RJ45; RJ45; SUB-D25 2 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D25 (macho/fêmea)	cURus blindado 4000-68000-1600000
		SUB-D25; RJ45; USB (pré-cortado) 1 × SUB-D25 (macho/fêmea) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (pré-cortado)	blindado 4000-68000-1610000
		RJ45; RJ45; SUB-D9 2 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (macho/fêmea)	blindado 4000-68000-1620000

Conectores de dados			Art-Nº
	RJ45; SUB-D9; SUB-D25 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (macho/fêmea) 1 × SUB-D25 (macho/fêmea)	cURus	4000-68000-1700000
	BNC; RJ45; SUB-D9 1 × BNC (macho/macho) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (macho/fêmea)	blindado	4000-68000-1800000
	BNC; RJ45; SUB-D9 1 × BNC (macho/macho) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea)		4000-68000-1810000
	RJ45; USB; USB (forma A) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 2 × USB (fêmea/fêmea/cabo 0.7 m) forma A	blindado	4000-68000-0980000
	USB (forma A); SUB-D25 1 × USB (macho/macho/ cabo 0.7 m) forma A 1 × SUB-D25 (macho/fêmea)	blindado	4000-68000-1000000
	USB (forma A); SUB-D25; RJ45 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × SUB-D25 (macho/fêmea) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)	cURus blindado	4000-68000-1450000
	USB (forma A); RJ45 1 × USB (macho/macho/ cabo 0.7 m) forma A 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)	blindado	4000-68000-1300000

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Conectores de dados			Art-Nº
	USB (forma A); SUB-D9; RJ45 1 × USB (macho/macho/ cabo 0.7 m) forma A 1 × SUB-D9 (macho/fêmea) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)	blindado	4000-68000-1400000
	USB; USB (forma A) 2 × USB (fêmea/fêmea/cabo 0.7 m) forma A	blindado	4000-68000-0900000
	USB (forma A) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A	cURus blindado	4000-68000-0920000
	USB (forma A); USB (forma A) 2 × USB (fêmea/fêmea) forma A	cURus blindado	4000-68000-0930000
	USB; USB; USB; USB (forma A) 4 × USB (fêmea/fêmea) forma A		4000-68000-0950000
	USB (forma A); SUB-D25 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × SUB-D25 (macho/fêmea)	cURus blindado	4000-68000-1010000
	USB (forma A); SUB-D9 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × SUB-D9 (conexão de solda/macho)		4000-68000-1020000

Conectores de dados			Art-Nº
	USB (forma A); SUB-D25; RJ45 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × SUB-D25 (macho/conexão de solda) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)	blindado	4000-68000-1470000
	USB (forma A); SUB-D9; RJ12 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea) 1 × RJ12, plástico de 6 pólos	blindado	4000-68000-1480000
	RJ45; USB (forma A); SUB-D9; SUB-D9 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × SUB-D9 (macho/fêmea) 1 × SUB-D9 (macho/fêmea)		4000-68000-1240000
	RJ45; USB; USB (forma A); SUB-D9 (pré-cortado) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 2 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × tampa cega para SUB-D9		4000-68000-1250000
	RJ45; RJ12; USB; USB (forma A); SUB-D9 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × RJ12, plástico de 6 pólos 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea)		4000-68000-1270000
	USB (forma A); DVI 2 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × DVI (macho/macho)		4000-68000-1280000
	SUB-D9 (fêmea) 1 × tampa cega para SUB-D9 1 × SUB-D9 (fêmea) PROFIBUS		4000-68000-2000000


INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Combinações			Art-Nº
	USA (NEMA 5-15); SUB-D25; RJ45 1 × NEMA 1-15 (conexão do conector por solda) 1 × SUB-D25 (macho/fêmea) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)	cURus	4000-68000-4000000
	USA (NEMA 5-15); RJ45; SUB-D9 1 × NEMA 1-15 (conexão do conector por solda) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (fêmea/fêmea)	cURus	4000-68000-4010000
	USA (NEMA 5-15); RJ45; SUB-D9 1 × NEMA 5-15 (conexão do conector por solda) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (macho/fêmea)	cURus	4000-68000-4020000
	EUA (NEMA 5-15); RJ45; USB (forma A) 1 × NEMA 5-15 (conexão do conector por solda) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A	cURus	4000-68000-4030000
	USA (NEMA 5-15); RJ45 1 × NEMA 5-15 (conexão do conector por solda) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)	cURus	4000-68000-4040000
	USA (NEMA 5-15); RJ45; RJ12 1 × NEMA 5-15 (conexão do conector por solda) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × RJ12, plástico de 6 pólos		4000-68000-4050000
	USA (NEMA 5-15); RJ45; RJ45 1 × NEMA 5-15 (conexão do conector por solda) 2 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)		4000-68000-4060000


INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Combinações			Art-Nº
	EUA (NEMA 5-15); RJ45; USB (forma A); Fusível 1 × NEMA 5-15 (terminais de parafuso) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × fusível (3 A)	cURus com proteção contra toque	4000-68000-4200000
	EUA (NEMA 5-15); RJ45; USB (forma A); Fusível 1 × NEMA 5-15 (terminais de parafuso) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × fusível (3 A)	cURus com proteção contra toque	4000-68000-4210000
	EUA (NEMA 5-15); RJ45; RJ45; Fusível 1 × NEMA 5-15 (terminais de parafuso) 2 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × fusível (3 A)	cURus com proteção contra toque	4000-68000-4220000
	USA (NEMA 5-15); RJ45; SUB-D9 HD; Fusível 1 × NEMA 5-15 (terminais de parafuso) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (macho/fêmea) 1 × fusível (3 A)	cURus com proteção contra toque	4000-68000-4230000
	EUA (NEMA 5-15); Fusível 1 × NEMA 5-15 (terminais de parafuso) 1 × fusível (3 A)	cURus com proteção contra toque	4000-68000-4240000
	EUA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45; USB (forma A); fusível 2 × NEMA-GFCI 5-15 (terminais a parafuso) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × USB (fêmea/fêmea) forma A 1 × fusível (3 A)	cURus com proteção contra toque	4000-68000-4100000
	EUA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45; fusível 2 × NEMA-GFCI 5-15 (terminais a parafuso) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × fusível (3 A)	cURus com proteção contra toque	4000-68000-4110000
	EUA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45; RJ45; fusível 2 × NEMA-GFCI 5-15 (terminais a parafuso) 2 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × fusível (3 A)	cURus com proteção contra toque	4000-68000-4120000

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Combinações			Art-Nº
	EUA (2 × NEMA-GFCI 5-15); RJ45; SUB-D9; fusível 2 × NEMA-GFCI 5-15 (terminais a parafuso) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × SUB-D9 (macho/fêmea) 1 × fusível (3 A)	cURus com proteção contra toque	4000-68000-4130000
	EUA (2 × NEMA-GFCI 5-15); fusível 2 × NEMA-GFCI 5-15 (terminais a parafuso) 1 × fusível (3 A)	cURus com proteção contra toque	4000-68000-4140000
	Alemanha (VDE); espaço livre p. disjuntor 1 × VDE 1 × FI		4000-68000-4300000
	Alemanha (VDE); RJ45; espaço livre p. disjuntor 1 × VDE 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × FI		4000-68000-4300001
	Alemanha (VDE) amarelo; espaço livre p. disjuntor 1 × VDE amarelo 1 × FI		4000-68000-4390000
	Alemanha (VDE) gelb; RJ45; espaço livre p. disjuntor 1 × VDE amarelo 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × FI		4000-68000-4390001
	Austrália; espaço livre p. disjuntor 1 × Austrália 1 × FI		4000-68000-4360000
	Austrália; RJ45; espaço livre p. disjuntor 1 × Austrália 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × FI		4000-68000-4360001

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Combinações			Art-Nº
	Suíço; FI 1 × Suíça 1 × FI		4000-68000-4340000
	Suíço; RJ45; FI 1 × Suíça 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × FI		4000-68000-4340001
	Itália (CEI 23-16); espaço livre p. disjuntor 1 × Itália (CEI 23-16) 1 × FI		4000-68000-4330000
	Itália (CEI 23-16); RJ45; espaço livre p. disjuntor 1 × Itália (CEI 23-16) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × FI		4000-68000-4330001
	Grã-Bretanha (BS); FI 1 × Grã-Bretanha (BS) 1 × FI		4000-68000-4320000
	Grã-Bretanha (BS); RJ45; FI 1 × Grã-Bretanha (BS) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × FI		4000-68000-4320001
	França (UTE-NF); FI França (UTE-NF) 1 × FI		4000-68000-4310000
	França (UTE-NF); RJ45; FI 1 × França (UTE-NF) 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea) 1 × FI		4000-68000-4310001

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Caixa de passagem			Art-Nº
	Caixa de passagem 1 × RJ45, 8 pólos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)	cULus	4000-73000-0010000
	Caixa de passagem 1 × USB 3.0 (fêmea/macho) forma A, cabo 0.6 m	cULus	4000-73000-0150000
	1 × USB 3.0 (fêmea/macho) forma A, cabo 1.0 m	cULus	4000-73000-0160000
	1 × USB 3.0 (fêmea/macho) forma A, cabo 1.5 m	cULus	4000-73000-0170000
	1 × USB 3.0 (fêmea/macho) forma A, cabo 2.0 m	cULus	4000-73000-0180000

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Acessórios de conexão			Art-Nº
	Gender Changer RJ45 (fêmea/fêmea)	cURus	4000-68000-9040010
	Gender Changer RJ12; (fêmea/fêmea)		4000-68000-9040011
	Gender Changer USB (forma A) USB (forma A para B)		4000-68000-9040020 4000-68000-9040025
	Gender Changer SUB-D9 (fêmea/fêmea)	cURus	4000-68000-9040030
	SUB-D9 (fêmea/macho)	cURus	4000-68000-9040031
	Gender Changer SUB-D9 (macho/macho)	cURus	4000-68000-9040032
	Gender Changer SUB-D15 (fêmea/macho)	cURus	4000-68000-9040040
	SUB-D15 (fêmea/fêmea)	cURus	4000-68000-9040041
	Gender Changer SUB-D15 (macho/macho)	cURus	4000-68000-9040042
	Gender Changer SUB-D15 HD (fêmea/macho) VGA	cURus	4000-68000-9040045
	Gender Changer SUB-D25 (fêmea/fêmea)	cURus	4000-68000-9040050
	SUB-D25 (fêmea/macho)	cURus	4000-68000-9040051


INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Acessórios de conexão			Art-Nº
	Gender Changer PS2 (fêmea/fêmea) 6 pólos		4000-68000-9040060
	Mini DIN; (fêmea/fêmea) 8 pólos		4000-68000-9040065
	Gender Changer BNC		4000-68000-9040070
	Gender Changer DVI; (fêmea/fêmea)		4000-68000-9040080
	Cabo SUB-D9 (macho/macho); 2 m	blindado	4000-68000-9030010
	SUB-D9 (macho/macho); 5 m	blindado	4000-68000-9030011
	SUB-D9 (fêmea/macho); 2 m	blindado	4000-68000-9030020
	SUB-D9 (fêmea/macho); 5 m	blindado	4000-68000-9030021
	Cabo SUB-D25 (fêmea/macho); 1.8 m	blindado	4000-68000-9030040
	SUB-D25 (fêmea/macho); 5 m	blindado	4000-68000-9030041
	Cabo USB (forma A para A); 2 m (macho/macho)	blindado	4000-68000-9030050
	USB (forma A para A); 5 m (macho/macho)	blindado	4000-68000-9030051
	USB (forma A para A); 2 m (macho/macho) PUR	blindado	4000-68000-9030052
	USB (forma A para A); 5 m (macho/macho) PUR	blindado	4000-68000-9030053
	USB (forma A para B); 2 m	blindado	4000-68000-9030054
	USB (forma A para B); 5 m	blindado	4000-68000-9030055
	Cabo RJ45 (8/8 pinos) metal, CAT6; 2 m	blindado	4000-68000-9030060
	RJ45 (8/8 pinos) metal, CAT6; 5 m	blindado	4000-68000-9030061
	RJ45 (8/8 pinos) metal, CAT6; 10 m	blindado	4000-68000-9030062

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Acessório de montagem			Art-Nº
	Malha de aterramento 6 mm²		
	100 mm para parafuso (M4)		4000-71001-0610004
	200 mm para screw (M4)		4000-71001-0620004
	300 mm para screw (M4)		4000-71001-0630004
	Tampa (lisa) Auto-instalação Espaço utilizável: 45 x 75 mm	cURus	4000-68000-8900000
	Tampa (profunda) Auto-instalação Espaço utilizável: 34 x 58 mm Cavidade: 13 mm	cURus	4000-68000-8910000
	Tampa (pré-cortadas) 1 x USB, 1 x RJ45, 1 x SUB-D9	cURus blindado	4000-68000-8500000
	Tampa (pré-cortadas) 1 x USB, 1 x RJ45, 1 x SUB-D25	cURus blindado	4000-68000-8510000
	Caixa (simples) com 4 plugues cego (M16 x 1.5) A x L x P: 180x94x81 mm		4000-68000-9060010
	Caixa (dupla) com 6 plugues cego (M16 x 1.5) A x L x P: 182x180x90 mm		4000-68000-9060020

INTERFACES PARA FRONTAL DE PAINEL

Acessório de montagem			Art-Nº
Interfaces para Frontal de Painel		Caixa protegida contra o toque para moldura duplo 124×124×67 mm	cURus 4000-68000-9140000
		Chapa flangeada metálica para moldura simples 178×182×22 mm	cURus 4000-68000-9150000
		Chapa flangeada metálica para moldura duplo 178×182×22 mm	cURus 4000-68000-9160000
		Prensa-cabo M16	Diâmetro do cabo (4...8 mm) 4000-68000-9060030
		Tampa de proteção	
		SUB-D9 (fêmea)	cURus 4000-68000-9100000
		SUB-D9 (macho)	cURus 4000-68000-9130000
		SUB-D15 (fêmea)	cURus 4000-68000-9110000
		SUB-D25 (fêmea)	cURus 4000-68000-9120000
		Etiqueta de identificação Moldura: 20 pçs.	cURus 4000-68000-9000000