



MODLINK MSVD

INTERFACES PARA PAINEL DE CONTROLE

- Seguro
- Fácil de instalar
- Cumprem as normas internacionais

MANTER EM SEGURANÇA – MESMO EM PAINÉIS DE CONTROLE

Usar componentes temporariamente nos painéis de controle exigem tomadas certas.

Murrelektronik tem as ferramentas certas: uma vasta gama de tomadas de energia para diferentes países.

Componentes que ainda conduzem tensão depois que são desligados precisam ser especialmente marcados (De acordo com DIN VDE 0105-1 e IEC 204-1 / EN 60504-1 / DIN VDE 0113 Parte 1). Estas tomadas de energia são de cor laranja.

Interfaces para Pannel de Controle



Padrão Alemão (VDE)

- Para montagem em trilho DIN acc. a EN 60715
- Com terminais a parafuso ou borne mola

Página 1.7.1



Padrão Francês (UTE)

- Para montagem em trilho DIN acc. a EN 60715
- Com terminais a parafuso ou borne mola

Página 1.7.1



Padrão Americano (NEMA 5-15)

- Para montagem em trilho DIN acc. a EN 60715
- Com terminais a parafuso
- Display LED

Página 1.7.2



Diferentes padrões internacionais

- Para montagem em trilho DIN acc. a EN 60715

Página 1.7.3





INTERFACES PARA PAINEL DE CONTROLE

Norma Alemã (VDE)			Art-Nº
	Alemanha (VDE) branco Terminais de parafuso: máx. 2 x 6 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC	VDE	67900
	Alemanha (VDE) branco Terminais de parafuso: máx. 2 x 6 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC LED (amarelo)	VDE	67901
	Alemanha (VDE) amarelo Terminais de parafuso: máx. 2 x 6 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC	VDE	67950
	Alemanha (VDE) laranja Terminais de parafuso: máx. 2 x 2,5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC	VDE	4000-72000-0140000
	Alemanha (VDE) branco Bornes mola: máx. 2 x 2,5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC	VDE	4000-72000-0160000
Norma Francesa (UTE)			Art-Nº
	França (UTE-NF) branco Terminais de parafuso: máx. 2 x 6 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC	UTE	67910
	França (UTE-NF) branco Terminais de parafuso: máx. 2 x 6 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC LED (amarelo)	UTE	67911


INTERFACES PARA PAINEL DE CONTROLE

Norma Francesa (UTE)			Art-Nº
	França (UTE-NF) branco Terminais de parafuso: máx. 2 x 4 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC	UTE	4000-72000-3010000
	França (UTE-NF) vermelho Terminais de parafuso: máx. 2 x 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC	UTE	4000-72000-0130000
	França (UTE-NF) laranja Terminais de parafuso: máx. 2 x 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC	UTE	4000-72000-0150000
Norma Americana			Art-Nº
	USA (NEMA 5-15) Terminais de parafuso: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: max. 127 V AC LED (amarelo)	cURus	676166
	USA (NEMA 5-15) Terminais de parafuso: máx. 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: max. 127 V AC LED (amarelo)	Conexão rotacionada cURus	676152
	USA (2 x NEMA-GFCI 5-15) Terminais de parafuso: máx. 6 mm ² Tensão operacional: max. 127 V AC max. 15 A LED (amarelo)	(Disjuntor Diferencial - DR) cURus	67980
	USA (2 x NEMA-GFCI 5-20) Terminais de parafuso: máx. 6 mm ² Tensão operacional: máx. 125 V AC max. 20 A LED (amarelo)	(Disjuntor Diferencial - DR) cURus	67981

INTERFACES PARA PAINEL DE CONTROLE

Norma Americana			Art-Nº
	USA (2 × NEMA 5-15) Terminais de parafuso: máx. 6 mm ² max. 15 A Tensão operacional: máx. 125 V AC	cURus	67982
	USA (2 × NEMA 5-20) Terminais de parafuso: máx. 6 mm ² max. 20 A Tensão operacional: máx. 125 V AC	cURus	67983
Norma internacional			Art-Nº
	EURO/ USA (branco) Terminais de parafuso: máx. 2 × 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: EURO: max. 250 V AC, USA: max. 127 V AC		4000-72000-0100000
	USA (NEMA 5-15) branco Terminais de parafuso: máx. 2 × 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 125 V AC		4000-72000-0040000
	Inglaterra (branco) Terminais de parafuso: máx. 2 × 4 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC	BS	4000-72000-0060000
	Inglaterra (laranja) Terminais de parafuso: máx. 2 × 4 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC	BS	4000-72000-0190000
	Itália (branco) Terminais de parafuso: máx. 2 × 2.5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC	Duplo CEI 23-16	4000-72000-0070000

INTERFACES PARA PAINEL DE CONTROLE

Norma internacional			Art-Nº
	Itália (branco) Terminais de parafuso: máx. 2 x 2,5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC	VDE/CEI 23-16	4000-72000-0180000
	Dinamarca (branco) Bornes mola: máx. 2 x 2,5 mm ² (AWG 14) Tensão operacional: máx. 250 V AC		4000-72000-0170000
	Suíça (branco) Bornes mola: máx. 2 x 1,5 mm ² (AWG 16) Tensão operacional: máx. 250 V AC		4000-72000-0120000
	Austrália (branco) Terminais de parafuso: máx. 2 x 4 mm ² Tensão operacional: máx. 240 V AC		4000-72000-0090000
	Índia (branco) Terminais de parafuso: máx. 2 x 4 mm ² Tensão operacional: máx. 240 V AC	IS 1293	4000-72000-3210000
	China (branco) Terminais de parafuso: máx. 2 x 4 mm ² Tensão operacional: máx. 250 V AC	CCC	4000-72000-3250000