

TECNOLOGIA DE INTERFACE ATIVA

Switches

– unmanaged

– RJ45

Certificações: 

Tree 6TX Eco

6 ports



Tree 8TX Metal

8 ports



Tree 6TX Metal

6 ports



Dados para pedido	Art-Nº	Art-Nº	Art-Nº
6 ports	58170		58172
8 ports		58171	
Conexões			
Fieldbus	6 × RJ45	8 × RJ45	6 × RJ45
Sistema de Alimentação	Terminais plug-in roscados: 0.2...1.5 mm²		
Dados técnicos			
Tensão operacional	2 × 9...30 V DC, redundancy	2 × 9...48 V DC, redundancy	2 × 9...30 V DC, redundancy
Taxa de transferência	10/100 MBit/s full duplex		
Modos de Operação	Autocrossing Autonegotiation		
Diagnóstico			
Status da comunicação	via LED		
Monitoramento - sem tensão	sim		
Dados gerais			
Proteção	IP20	IP50	
Caixa	Plástico preto	Metálico preto	
Faixa de temperatura	0...+60 °C (temperatura de armazenamento -10...+70 °C)	-10...+70 °C (temperatura de armazenamento -40...+85 °C)	
Método de montagem	Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)		
Desenho dimensional			

