



TOMADAS FIELD BUS

- Para conexões duráveis
- Alto grau de proteção
- Repetidor incluso

FACILMENTE CONECTÁVEL – RÁPIDO E SEGURO

As tomadas fieldbus MSDD transferem dados e energia do painel até campo.
A função de repetidor amplifica e processa os sinais.

As tomadas fieldbus MSDD oferecem muitos benefícios:

- Repetidor e interface de controle do painel em um único módulo
- Profibus FMS/DP com separação galvânica
- Três portas Profibus independentes
- Todos os três segmentos Profibus estão separados galvanicamente
- Alteração da taxa de transmissão durante a operação - Detecção da taxa de transmissão automática e contínua
- 3 vezes o comprimento do segmento – 200 m a 1,5 Mbit/s e 100 m a 12 Mbit/s
- Capacidade de ligação em cascata de 31 módulos por segmento Profibus
- Resistor de terminação integrado

Tomadas Fieldbus MSDD



Tomada fieldbus ativa

Conexão ativa entre o painel de controle
e a área da rede (incl. Repetidor)

Página 2.3.1



Tomada fieldbus passiva

Conexão passiva entre o painel de controle
e a área da rede

Página 2.3.1

Ativo - PROFIBUS DP			Art-Nº
	M12, RS 485 Acoplador fieldbus IP67: M12 (fêmea) 5 pólos, B-coded Gabinete de controle: fêmea SUB-D	2 × M12 (fêmea/fêmea) cULus	67604
	CU, RS 485 Acoplador fieldbus IP67: Han-Brid® Gabinete de controle: fêmea SUB-D	(macho/fêmea) cULus	67605
	CU, RS 485 Acoplador fieldbus IP67: Han-Brid® Gabinete de controle: fêmea SUB-D	(fêmea/fêmea) cULus	67606
Passivo			Art-Nº
	CU, RS 485 Acoplador fieldbus IP67: Han-Brid® Gabinete de Controle: terminais por grampo de mola	(fêmea/fêmea) cULus	67598
	CU, RS 485 Acoplador fieldbus IP67: Han-Brid® Gabinete de Controle: terminais por grampo de mola	(macho/fêmea) cULus	67599
	M12, 7/8", RS 485 Acoplador fieldbus IP67: M12 (fêmea) 5 pólos, B-coded, 7/8" (fêmea) Gabinete de controle: fêmea SUB-D	(fêmea/fêmea)	67254
	Tampa cega Auto-instalação		676364